

Fauteuil synchrone automatique, blocable 4 positions

Tête réglable en hauteur et en inclinaison  
Dossier filet gris  
Support lombaire réglable en hauteur  
Assise avec mousse à mémoire de forme, épaisseur 11 cm  
Confort \*\*\*  
Réglage de tension automatique  
Accoudoirs 4D « soft touch »  
Translation d'assise  
Lift Classe 3. Pied nylon

## Recommandé pour

Travail polyvalent  
Utilisation jusqu'à 8 heures / jour  
Poids maxi 125 kg

## Mécanique

Synchrone avec réglage de tension automatique

## Garantie

3 ans dans des conditions d'utilisation normale, 8 heures par jour.  
Dans le cas d'une utilisation en 2/8 garantie 18 mois, 3/8 1an.  
Autres utilisation au prorata.  
N'est pas comprise l'usure de la tapisserie

## Coloris



## Accessoires



Réf. 7572001  
Jeu de 5 roulettes  
grand diamètre



# Description technique

## STRUCTURE

### ASSISE

Support en portant en nylon chargé de fibres de verre (25%).

Contre-coque en polypropylène injecté fixée par vis et insert sur support.

### DOSSIER

Support portant en polyamide + 25% de fibres de verre.

## GARNISSAGE

### ASSISE

Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 50 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 100 mm + une mousse à mémoire de forme épaisseur 10 mm.

## REVÊTEMENT

### ASSISE

Tissu agrafé à la mousse. Tissu gris anthracite (97% de polyester + 3% de nylon)

### DOSSIER

Tissu maille 15.6 % polyester + 51.1 % TPEE + 33% de nylon.

## LIAISON

Assise/dossier, par structure en nylon chargé de fibres de verre

## MÉCANISME









Système synchrone, blocable 4 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité automatique selon le poids de l'utilisateur. Réglage de la profondeur d'assise, course 53 mm. Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz double cône, classe 3, course nominale de 100 mm. Lift SHS classe 3.

## PIÈTEMENT

Piètement pyramidal 5 branches en nylon, diamètre 690 mm.

Roulettes doubles galets en polyamide de diamètre 60 mm, pivot en acier diamètre 11 mm.

# Dimensions

|  |   |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126/135 avec tête  | 70  | 50/58   | 51  | 47  | 40 à 48  | 60  | 64 / 80,5   |

## Poids

18,5

## Volume

0.17 m<sup>3</sup>