BUROCEAN Le bien-être au bureau	**FICHE TECHNIQUE**	Version : 4
	Gamme NIVO & NIVO Premium	Date d'élaboration : 23/05/2024

Origine de fabrication	BUROCEAN, 2 route d'Angoulême, 17160 Matha - France
Durée de garantie	5 ans contre tous vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale
Conformité aux normes	Conforme à La Directive 2006/42/EF du Parlement Européen et du Conseil du 17 Mai 2006 sur les machines et aux modifications dans la Directive 95/16/EF. Les bureaux NIVO sont considérés comme des machines et ne doivent pas être utilisés avant leur montage et installation conformes aux instructions précisées dans la notice de montage.
Certifications	-La Directive européenne **RoHS** (2002/95/CE) vise à limiter l'utilisation de six substances dangereuses (mercure, plomb, cadmium, chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers). Les concentrations maximales de ces substances sont de 0,1 % par unité de poids de matériau homogène, sauf pour le cadmium où la limite est de 0,01 %. -**ELRETUR** est un programme de collecte et de recyclage des déchets électriques.
Synoptique de la gamme	Postes rectangulaires : Table Meeting : 

Plateaux

Matériaux	Panneau de particules de bois
Densité	700kg/m^3
Surfaçage	Mélaminé haute résistance, contrebalancé (plaqué dessus et dessous). Surface antibactérienne, germes et bactérie réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196/JIS Z2801)
Epaisseur	25mm
Certification origine	Issus de fournisseurs possédant le label PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
Emission de formaldéhyde	Très faible teneur : norme E0,5
Nature des chants	ABS de 2mm, décors assortis aux plateaux, rayonné (absence d'angle vif)
Classement au feu	M3 selon classement conventionnel
Usinage 	Trou pré-débouchant pour pose d'obturateurs passe câbles Ø 80mm sans outillage particulier
Décors	Voir nuancier

Piètements

NIVO PREMIUM

- Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à5mm)
- Munis de vérin de mise à niveau
- Structure poutre
- Hauteur du plan de travail réglable de 725 à 1200mm par 2 moteurs électriques (1 dans chaque pied)
- Charge admissible 100Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
- Vitesse de déplacement : 32mm par seconde
- Niveau sonore <42db
- Système de sécurité anticollision et protection contre les bousculements par capteur gyroscopique
- Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
- Réglage par boitier de contrôle affichage led : up & down / 4 positions mémorisables / fonction « one touch » (1 seule pression) / chargeur USB A5V à l'arrière
- Boitier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m

NIVO

- Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à5mm)
- Munis de vérin de mise à niveau
- Structure poutre
- Hauteur du plan de travail réglable de 695 à 1200mm par 1 moteur électrique
- Charge admissible 80Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
- Vitesse de déplacement : 25mm par seconde
- Niveau sonore <50db
- Consommation en veille <0.15W
- Réglage par boitier de contrôle up & down
- Boitier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m

Principe d'assemblage

Les plateaux sont fixés par l'intermédiaire d'inserts et vis métalliques sur une architecture autoporteuse constituée d'une poutre section 50*50mm en acier 2mm et d'un piètement métallique centré procurant une extrême rigidité à l'ensemble. Ce principe d'assemblage permet un montage et démontage des éléments.

Nuancier plateaux

Chêne clair

Carbone-
-Chant chêne clair

Chêne gris

Noyer

Erable

Hêtre

Blanc perle

Nuancier piètement

Blanc
(ral 9010)

Carbone
(ral 7016)